

Radom, 03.08.2016

STATEMENT
GYÁRTÓI NYILATKOZAT

Herewith we confirm that our fireplaces can be
az alábbiakban megerősítjük, hogy az általunk gyártott kandallóbetétek
connected to thinner chimney pipes by using special fireplace
speciális fém szűkítő idom használatával rácsatlakoztathatóak a gyárinál kisebb
pipe reducers. The maximal reduction can be 20 mm which will not have
átmérőjű kéményre is. A szűkítés maximális mértéke 20 mm lehet, amelynek nincs
a significant impact on combustion process.

jelentős hatása az égés folyamatára.

It means that for our fireplaces with power of:

Ennek megfelelően kandallóbetéteink:

9kW – original flue diameter of 180 mm can be reduced to 160 mm;

9 kW teljesítménnyel – eredetileg 180 mm-es gyári füstcsőcsatlakozó idommal 160 mm-re szűkíthetőek

11kW – original flue diameter of 200 mm can be reduced to 180 mm;

11 kW teljesítménnyel – eredetileg 200 mm-es gyári füstcsőcsatlakozó idommal 180 mm-re szűkíthetőek

14kW – original flue diameter of 200 mm can be reduced to 180 mm;

14 kW teljesítménnyel – eredetileg 200 mm-es gyári füstcsőcsatlakozó idommal 180 mm-re szűkíthetőek

16kW – original flue diameter of 200 mm can be reduced to 180 mm;

16 kW teljesítménnyel – eredetileg 200 mm-es gyári füstcsőcsatlakozó idommal 180 mm-re szűkíthetőek

19kW – original flue diameter of 220 mm can be reduced to 200 mm;

19 kW teljesítménnyel – eredetileg 220 mm-es gyári füstcsőcsatlakozó idommal 200 mm-re szűkíthetőek

120×43 firebox – original flue diameter of 250 mm can be reduced to 230 mm;

120×43 kandallóbetét – eredetileg 250 mm-es gyári füstcsőcsatlakozó idommal 230 mm-re szűkíthető.

stamp and signature

bélyegző és aláírás

